

[illegible]

1/日 は、2以上の作業「一式」で歩掛が設定されていることを示す。

必要に応じ加算する清掃業務																									
作業項目				作業内容				建物内部の清掃							建物周囲の清掃						建物外部の清掃				
								事務室	会議室	個室	玄関 ホール	廊下・ EVホ-ル	便所・ 洗面所	湯沸室	EV	階段	食堂	喫煙ス ペース	玄関廻 り	犬走り	構内通 路	駐車場	屋上広 場	窓ガラ ス	外部建 具
日常清掃	床以外	什器備品 窓台	拭き 除塵 拭き	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 タオル、ダストクロス等で埃を取る。 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。																					
日常巡回	床	弾性床・硬質床	部分水拭き	汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。																					
	床以外	洗面台	拭き	汚れた部分は、タオルを用いて拭く。																					
		鏡	拭き	汚れた部分は、タオルを用いて拭く。																					
		衛生陶器	洗浄	汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。																					
		フロアマット	除塵	真空掃除機で吸塵する。																					
		灰皿	吸殻収集	灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。																					
		ごみ箱	ごみ収集	ごみを収集する。																					
定期清掃	床	衛生消耗品	補充	トイレトペーパー、水石鹸等を補充する。																					
		汚物容器	汚物収集	内容物を収集する。																					
	床以外	弾性床	洗浄	剥離洗浄	※2（周期は特記による）																				
		硬質床	洗浄	剥離洗浄	（床保護材が塗布されている場合）※2（周期は特記による）																				
		窓台	拭き		タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。																				
		壁・扉・操作盤	全面拭き		適正洗剤で吹き上げた後、水拭き及び乾拭きする。																				
		照明器具	拭き		適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。																				
		吸出口・吸込口	拭き		※6	1/年	1/年																		
		フラインド	拭き		中性洗剤を用いて、スラット等を拭く。																				
		換気扇	拭き		※7																				
		扉	洗浄		除塵後、汚れが目立つ部分を適正洗剤を用いて洗浄する。																				
		建物外部	窓ガラス	洗浄		1/年	1/年		1/年	1/年									1/年						
		外部建具	洗浄（通常の汚れ）		アルミニウム製及びステンレス製																				
			洗浄（著しい汚れ）		アルミニウム製及びステンレス製																1/年				
外壁	洗浄（通常の汚れ又は著しい汚れ）		アルミニウム製及びステンレス製																						
	洗浄（通常の汚れ又は著しい汚れ）		タイル張り、石張り及びコンクリート打放し																						

作業項目					作業内容
定期清掃	床	弾性床	洗浄	表面洗浄※1	①椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の進入の恐れのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ②床面の除塵を行う。除塵作業は、隅は真空掃除機又は自在箒、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④洗浄用パッド（赤）を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は、床全面をモップで水拭きをすることにより行う。 ⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。 ⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回（格子塗り）とする。 ⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
				剥離洗浄※2	①椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の進入の恐れのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ②床面の除塵を行う。除塵作業は、隅は真空掃除機又は自在箒、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③剥離用パッド（黒）を装着した床磨き機で洗浄する。 ④吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑤剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。 ⑥床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。 ⑦吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑧3回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は、床全面をモップで水拭きをすることにより行う。 ⑨樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。 ⑩樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は、3回（格子塗り）とする。
			補修	スプレーバフィング※3 【スプレークリーニング】	①汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド（赤又は白）を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。 なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。 ②削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。
	床以外	フロアマット	洗浄	一般床洗浄※4 (床保護材が塗布されてない場合)	①椅子等軽微な什器の移動を行う。 ②床面の除塵を行う。除塵作業は、隅は真空掃除機又は自在箒、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で、汚れを洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は、床全面をモップで水拭きをすることにより行う。 ⑦移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
				※5	適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。適正洗剤を用いる場合は、清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる
				※6	次の作業を行う。 ・吸出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吸出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吸出口、吸込口、風量調整器（シャッター）及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
	床以外	換気扇	拭き	※7	次の作業を行う。 ・換気扇下の床面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れを中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。